

Proman

Ekološko neoporečna zaščitna krema za roke, ki štiti kožo pred najbolj splošnimi agresivnimi snovmi, hkrati pa jo pusti dihati, idealna za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. Enokomponentna, brez topil, varuje okolje in zdravje uporabnikov.



Proman ustvari zaščitno plast, ki štiti kožo pred olji, maščobami, laki, smolami, lepili, katranom, bencinom, silikonom, topili in sintetičnimi izdelki na splošno. Se preprosto odstrani z vodo in milom.

GREENBUILDING RATING®

✓	✓	✓	✓	✓
Prilavek na vodni osnovi	Brez topil	Brez označevanja z opozorilnimi stavki za nevarnost okolju	Ni toksičen ali ni nevaren	

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

LASTNOSTI IZDELKA

- Dermatološko testirana
- Ustvari zaščitno plast, ki diha
- Se preprosto odstrani

PODROČJA UPORABE

Namembnost
Zaščita rok pred umazanijo in agresivnimi snovmi, kot so topila, barve, laki, lepila, smole, katram, bencin, silikon, olja, maščobe, sintetični izdelki.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanos
Pred začetkom dela na roke enakomerno nanesite zadostno količino kreme in ne pozabite na nohte ter obnohtno kožico. Po nekaj minutah se izdelek posuši in na povrhnjici tvori tanko nevidno zaščitno plast, ki roke dobro štiti pred zgoraj navedenimi snovmi. Roke boste bolje zaščitili, če boste kremo nanesli dvakrat zapored. Za dlje trajajoča dela kremo nanašajte večkrat.

Čiščenje
Po zaključenem delu lahko morebitno umazanijo in zaščitno plast kreme z rok odstranite preprosto s toplo vodo in močnim drgnjenjem.

DRUGA POJASNILA

Zaščitni film kreme Proman ni lepljiv in ne pušča sledi.
Roke se ne potijo.
Izdelek je dermatološko testiran.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

Videz	bela pasta
Pakiranje	doze 500 ml
Shranjevanje	≈ 24 mesecev v izvorni embalaži
Opozorila	Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
pH	nevtralen (7)
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +30 °C
Sušenje	≈ 5 min
Izdatnost	≈ 100 nanosov z eno posodico

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage.

OPOZORILA

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.

Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating™ 2012. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene decembra 2019 (poročilo GBR z dne 01.20); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com