

R3 Plus

Certificirano organsko mineralno ekokompatibilno ljepilo za polaganje podova i obloga od PVC-a, LVT-a, gume do 3 mm debljine, tepisona i linoleuma na upijajuće podloge.

R3 Plus omogućuje najbolju ravnotežu između otvorenog vremena polaganja, početnog vezivanja i čvrstoće za jednostavno i sigurno podno i zidno polaganje PVC-a, LVT-a, gume, tepisona i linoleuma upijajuće i slabo upijajuće podloge.



Rating 5

1. Unutarnji zidovi i podovi
2. Idealan za postavljanje na zidove teških obloga i velikih debljina
3. Prikladno za podloge s podnim grijanjem
4. Prikladan za podove podložne igličastim opterećenjima i stolicama sa točkovima
5. Idealan za platna, ploče i LVT

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Polaganje podova te vinilnih obloga, gume, tepisona i linoleuma na upijajuće i slabo upijajuće podloge.

Materijali:

- podovi i teške vinilne obloge u folijama ili pločicama
- cushion-floors (zaštitne podne obloge)
- tepisoni s poledinom od prirodne i sintetičke jute ili od gumene ili poliuretanske pjene
- ploče za lažne stropove od PVC-a, polistirena, ekspaniranog polistirena
- guma za stambene objekte do 3 mm debljine
- linoleum u pločama i pločicama

Podloge:

- mineralne nivelirajuće i samonivelirajuće mase
- cementni estriši
- cementne žbuke
- anhidritni estriši
- upijajući drveni paneli

Zidovi i podovi. Unutarnje prostorije za stambenu i komercijalnu primjenu.

Na vanjskim površinama; na neupijajućim podlogama, na podlogama podložnima kapilarnoj vlazi; u trajno vlažnim prostorima, ili u često močenim prostorima koji su konstantno i kontinuirano u kontaktu s vodom.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podloge moraju biti kompaktne, čvrste, ravne, glatke i upijajuće. Moraju isto tako biti dimenzionalno stabilne, nedeformirane, suhe, bez kapilarne vlage; bez pukotina, čiste i bez prisutnosti sredstava za odvajanje i prašine. Cementne podloge moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 2,5% ili 2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Anhidritne podloge moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 0,5% ili 0,2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Podloge koje imaju prašnjavu površinu, komadiće koji se mrve ili odvajaju moraju se tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu. Grijane estrihe uvijek obradite proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu. Neravne ili izuzetno grube podloge moraju se ispraviti i/ili izravnati prikladnim proizvodima poput Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

Anhidritne podloge moraju se pripremiti prema uputama proizvođača i obraditi proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu.

Podloge od lijevanog asfalta moraju se uvijek obraditi proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu i zagladiti odgovarajućim proizvodima kao što su Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

→ Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Promiješati prije upotrebe.

→ Primjena

Nanositi R3 Plus ravnomjerno na podlogu prikladnom nazubljenom lopaticom (br. 1 ili br. 3) i paziti da su eventualni ostaci praška dobro ugrađeni. Nanositi ljepljivo na površine na koje se, nakon prikladnog vremena isparavanja, može polagati obloga na ljepljivo dok je još svježe ili ljepljivo. Pažljivo masirati oblogu do postizanja potpunog kontakta s ljepljivim slojem. Ponovno masirati problematične dijelove obloge kada je ljepljivo dostiglo dovoljan stupanj početnog vezivanja.

→ Čišćenje

Odmah očistiti alat vodom. Nakon stvrdnjavanja R3 Plus može se odstraniti samo mehanički.

Ostale odredbe

→ Ne koristiti pri temperaturi nižoj od +10 °C ili pri relativnoj vlazi iznad 75%.
Pri niskim temperaturama, ljepilo i obloga moraju odgovarati uvjetima prostorija u kojima se polažu.

Osim tih informacija, potrebno je pridržavati se uputa za polaganje proizvođača obloge i važećih tehničkih listova ostalih navedenih proizvoda.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

Certificirano polaganje podova i obloga od PVC-a, LVT-a, zaštitnih podnih obloga (cushion floor), tepisona s poleđinom od prirodne ili sintetičke jute ili od gumene ili poliuretanske pjene, izvodi se mineralnim, organskim, eko-kompatibilnim, jednokomponentnim ljepilom GreenBuilding Rating 5, poput R3 Plus tvrtke Kerakoll Spa. Podloga polaganja mora biti trajno suha, ravna, glatka i upijajuća, kompaktna, bez komada koji se odvajaju, čista i odstajala, da je već odradila povlačenje prilikom sazrijevanja. Za polaganje će se koristiti nazubljena lopatica ___ prosječna potrošnja ≈ ___ g/m².

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	pasta bež boje
Pakiranje	kante 18 kg / 5kg / 750 g
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme isparavanja	≈ 10 min
Vrijeme trajanja smjese	≈ 60 min prema nanijetoj količini i vremenu isparivanja
Prohodnost	odmah (lagana)
Potpuno korištenje	≈ 24-48 h
Potrošnja	≈ 250-350 g/m ²

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

Performanse**Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari**

Sukladnost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 5202/11.01.02
------------	-----------------------	-------------------------

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- pri uporabi pridržavati se važećih sigurnosnih propisa i uputa

→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2022. (ref. GBR Data Report – 01.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.