



kerakoll

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 0467

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GEOCALCE TENACE**
2. Utilizări preconizate:
Mortar de zidarie (GP) pentru utilizare în zidărie externă / internă
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4
5. Standard armonizat: **EN 998-1:2016**
Organisme notificate:
6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	Clasa A₁
Aderenta	≥ 0,5 N/mm² FP:B
Higroscopie	W_c1
Permeabilitatea la vaporii de apă	μ ≤ 15
Conductivitate termică	0,48 W/mK (tab. Value)
Durabilitate	NPD
Degajarea de substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Romano Sghedoni**

În Sassuolo, la 20/12/2021

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 0467

7. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GEOCALCE TENACE**
8. Utilizări preconizate:
Mortar de zidarie cu intrebuintari generale
9. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
10. Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 2+
Sistem 4 pentru reacție la foc
11. Standard armonizat: **EN998-2:2016**
Organisme notificate: **S.G.S Italia Nr.1381**
12. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	Clasa A1
Rezistența la compresiune	M 5
Rezistența legăturii la forfecare	0,15 N/mm² (v.t.)
Rezistența legăturii flexibile	NPD
Conținutul de clorura	≤ 0,05%
Higroscopie	0,4 Kg/(m² min^{0.5})
Permeabilitatea la vaporii de apă	μ 15/35 (v.t.)
Conductivitate termică	0,48 W/mK (v.t.)
Durabilitate	NPD
Degajarea de substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Romano Sghedoni**

În Sassuolo, la 20/12/2021

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.