


Ορατός Νεροσταλάκτης με αυτοκόλλητη ταινία

Γωνιακό Προφίλ από PVC με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα για σύνδεση στα θερμομονωτικά Συστήματα KlimaExpert με εμφανή νεροσταλάκτη που προστατεύεται από αυτοκόλλητη ταινία η οποία αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Το πλέγμα του νεροσταλάκτη είναι επεξεργασμένο για αλκαλιμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοίνες υψηλής ποιότητας.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Διακόπτει τη ροή του νερού αποτρέποντας τη μεταφορά του
- Δυνατότητα ακριβούς κοπής χωρίς φύρα
- Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, στους μικροοργανισμούς και στις χημικές επιθέσεις.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Προφίλ για την ενίσχυση των ακμών και τη λειτουργία υδρορροής στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Κατάλληλο στις εφαρμογές θερμοπρόσοψης για πλαίσια παραθύρων και κάτω παρειές μπαλκονιών.

Συμβατά υλικά λείανσης:

- ορυκτά υλικά λείανσης γενικά

Δε χρησιμοποιείται

Σε αρμούς διαστολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία

Ο Ορατός Νεροσταλάκτης με Αυτοκόλλητη Ταινία κόβεται με ψαλίδι ή κοπίδι.

Εφαρμογή

Ο Ορατός Νεροσταλάκτης με Αυτοκόλλητη Ταινία εφαρμόζεται απλώνοντας μία στρώση υλικού συγκόλλησης/λείανσης για θερμοπρόσοψη πάνω στο θερμομονωτικό πάνελ, στην οποία κατόπιν βυθίζεται το γωνιακό προφίλ. Απλώστε τα πλέγματα και εφαρμόστε τα με την πίεση της σπάτουλας. Το πλέγμα του νεροσταλάκτη πρέπει πάντοτε να επικαλύπτεται με το πλέγμα ενίσχυσης της θερμοπρόσοψης. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία (συμπεριλαμβανομένου και του φινιρίσματος), αφαιρέστε την προστατευτική ταινία.

Καθαρισμός

Ο Ορατός Νεροσταλάκτης με Αυτοκόλλητη Ταινία δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι λείανσεις των θερμομονωτικών συστημάτων στις κάτω παρειές των μπαλκονιών ή στα πλαίσια των κουφωμάτων πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση υδρορροής με αλκαλιμαχα υαλοπλέγματα όπως ο Ορατός Νεροσταλάκτης με Αυτοκόλλητη Ταινία της KeraKoll® Sra. Εφαρμόστε τα υλικά λείανσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλα προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε τον ορατό νεροσταλάκτη στο υλικό λείανσης και μόλις σκληρύνει επικαλύψτε το με μία επιπλέον στρώση υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΚΟΛΛ

Φυσιογνωμία	PVC με ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	PVC με επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Μήκος	2,5 m
Διαστάσεις πλεγμάτων σύνδεσης	100x100 mm
Πάχος PVC	1,4 mm ± 5%
Μέσο πάχος επεξεργασμένου πλέγματος	0,52 mm
Ανοιγμα βρόχου πλέγματος	3,5x3,8 ± 0,5 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

- Ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και +40 °C
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Eco και Bio αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν το Φεβρουάριο του 2016 (αναφ. GBR Data Report - 03.16). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επιβρούμε κατεβείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com