

Silocera

Eko-kompatibilan vosak za održavanje parketa obrađenih proizvodom Oil-Pur, idealan za GreenBuilding. Jednokomponentno, štiti okoliš i zdravlje izvođača.

Silocera omogućuje jednostavno održavanje drvenih podova sa završnom obradom od voska ili uretanskih ulja, zahvaljujući mješavini više odabranih tvrdih voskova.



SLC
TECHNOLOGY



GREENBUILDING RATING®

rating2

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

Nikakva oznaka opasnosti za okoliš
Nije otrovan niti opasan

PREDNOSTI PROIZVODA

- Jednostavna primjena
- Laštiti spravom za laštenje
- Vraća i regulira površinski sjaj
- Stvara voodoodbojnu zaštitu

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene
Održavanje drvenih podova obrađenih proizvodom Oil-Pur.

Unutrašnji podovi

Ne koristiti
Na grubim i neobrađenim drvenim podovima, općenito lakiranim podovima i predgotovljenim parketima.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga
Temeljito očistite drveni pod proizvodom SuperSoap (prema uputama navedenima u tehničkom listu). Ako je potrebno, uklonite tvrdokorne mrlje ili stare slojeve voska proizvodom Diluente Oil.

Priprema
Proizvod spreman za upotrebu. Protresti spremnik prije upotrebe.

Primjena
Ravnomjerno nanesite tanki sloj proizvoda Silocera čistom pamučnom ili vunenom krpom ili alatom za nanošenje voska.. Nakon potpunog sušenja ulaštiti mekom krpom ili strojem za laštenje.

Čišćenje
Očistite ostatke proizvoda Silocera proizvodom Diluente Oil dok je proizvod svjež.

OSTALE ODREDBE

Za postizanje homogenog izgleda nanosite slojeve ujednačene debljine i pridržavajte se preporučenih količina
Za naknadno čišćenje podova obrađenih proizvodom Silocera upotrebljavajte SuperSoap prema uputama navedenima u odgovarajućem tehničkom listu
Za održavanje podova obrađenih proizvodom Silocera: ponovno ulaštite površinu pamučnom krpom ili strojem za laštenje kako biste obnovili sjaj i uklonili sve tragove ili otiske, zatim nanesite proizvod Silocera i laštite za regeneraciju površinskog zaštitnog sloja.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	bijela tekućina
Pakiranje	kantice 1 ℓ
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnim i neoštećenim pakiranjima; zaštititi od vlage
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	≥ +10 °C
Naknadno polaganje	≈ 1 h
Potrošnja	≈ 10-20 ml/m ² po sloju

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- adekvatno prozračiti prostore kako bi pridonijeli sušenju
- ne hodati niti prelaziti po mokrom ili nepotpuno osušenom podu
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u studenom 2020. (ref. GBR Data Report – 12.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com