

Silocera

Cera eco-compatible para el mantenimiento de parquet tratado con Oil-Pur.

Silocera permite realizar fácilmente el mantenimiento de pavimentos de madera con acabado a la cera o con acabado oleo-uretánico, gracias a la mezcla de diversas selecciones de ceras duras.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 2

1. Fácil aplicación
2. Abrillantable con máquina abrillantadora
3. Restablece y regula el brillo superficial
4. Forma una protección hidrorrepelente

- × VOC Very Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Mantenimiento de pavimentos de madera tratados con Oil-Pur.

Pavimentos internos

No utilizar sobre pavimentos de madera en bruto o no barnizados, pavimentos barnizados en general y parquet precabado.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes

Limpiar a fondo el pavimento de madera con SuperSoap (según las indicaciones de su ficha técnica). Si fuera necesario, eliminar con Diluyente Oil las posibles manchas difíciles o viejas capas de cera.

→ Preparación

Producto listo para usar. Agitar el envase antes de usar.

→ Aplicación

Aplicar de manera uniforme, con un paño limpio de algodón o lana o con máquina abrillantadora. Tras el completo secado, pulir con un paño blando o con máquina abrillantadora.

→ Limpieza

Limpiar los residuos de Silocera con Diluyente Oil con el producto aún fresco.

Otras indicaciones

→ Para obtener un efecto homogéneo aplicar espesores uniformes y respetar las cantidades aconsejadas

→ Para la posterior limpieza de pavimentos tratados con Silocera utilizar SuperSoap según las indicaciones de su correspondiente ficha técnica

→ Para el mantenimiento de pavimentos tratados con Silocera: reabrillantar con paño de algodón o con máquina abrillantadora las superficies para renovar el brillo y eliminar las posibles marcas, aplicar Silocera y abrillantar para regenerar la capa de protección superficial.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido blanco
Envase	envases metálicos 1 l
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción en el envase original e intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	≥ +10 °C
Sobreaplicación	≈ 1 h
Rendimiento	≈ 10 – 20 ml/m ² por mano

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Advertencias

- Producto para uso profesional
 - atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
 - ventilar adecuadamente los espacios para favorecer el secado
 - no andar o transitar sobre el pavimento mojado o no totalmente seco
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
 - para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

 Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.