

Silocera

Cera eco-compatibile per la manutenzione di parquet trattati con Oil-Pur.

Silocera consente di realizzare facilmente la manutenzione di pavimenti in legno con finitura a cera o con finiture oleo-uretaniche grazie alla miscela di diverse selezioni di cere dure.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 2

1. Facile applicazione
2. Lucidabile con lucidatrice
3. Ripristina e regola la lucentezza superficiale
4. Forma una protezione idrorepellente

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Manutenzione di pavimenti in legno trattati con Oil-Pur.

Pavimenti interni

Non utilizzare su pavimenti in legno grezzi e non trattati, pavimenti verniciati in genere e parquet prefiniti.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente il pavimento di legno con SuperSoap (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica). Se necessario rimuovere con Diluente Oil eventuali macchie resistenti o vecchi strati di cera.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare il contenitore prima dell'uso.

→ Applicazione

Applicare uniformemente, con un panno pulito di cotone o lana o con uno spandicera, uno strato sottile di Silocera. Dopo completa essiccazione lucidare con un panno morbido o con la macchina lucidatrice.

→ Pulizia

Pulire i residui di Silocera con Diluente Oil a prodotto fresco.

Altre indicazioni

→ Per ottenere un effetto omogeneo applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate

→ Per la successiva pulizia di pavimenti trattati con Silocera utilizzare SuperSoap secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica

→ Per la manutenzione di pavimenti trattati con Silocera: rilucidare con panno di cotone o con macchina lucidatrice la superficie per rinnovare la lucentezza e per eliminare eventuali segni o impronte, quindi applicare Silocera e lucidare per rigenerare lo strato di protezione superficiale.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido bianco
Confezione	barattoli 1 l
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezioni originali e integre; teme l'umidità
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	≥ +10 °C
Sovrapplicabilità	≈ 1 h
Resa	≈ 10 – 20 ml/m ² per mano

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
 - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
 - ventilare adeguatamente i locali per favorire l'essiccazione
 - non camminare o transitare sul pavimento bagnato o non ancora completamente asciutto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
 - per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a giugno 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.