

Supersoap

Neutrale reiniger met lavendelextract, voor de reiniging en de verzorging van alle soorten vloeren.

Reinigt op doeltreffende wijze zonder de oppervlakken aan te tasten van alle naadloze vloeren Cementoresina, Microresina Floor en Microresina Parquet. Ideaal voor de reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren, voorberekt parket, tegel- en grès porcellanato vloeren, vloeren van marmer en natuursteen, kunststof laminaat, PVC, rubber en linoleum.



Rating 4

1. Geconcentreerd met laag verbruik
2. Klaar voor gebruik voor plaatselijke reiniging van hardnekkig vuil
3. Reinigt effectief zonder dat afspoelen nodig is
4. Grote biologische afbreekbaarheid
5. Met extracten van lavendel

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:

Reinigen van:

- traditionele houten vloeren, en gelakte en geoliede meerlaagse parketvloeren
- gelakte en geoliede bamboevloeren
- kunststof laminaat
- PVC vloeren
- rubber
- linoleum
- marmer, tegelvloeren
- naadloze vloeren in Cementoresina
- naadloze vloeren in Microresina Parquet
- naadloze vloeren in Microresina Floor

Binnenvloeren in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken puur (onverdund). Op niet afgewerkt, ruw hout.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding

Kant en klaar product.

Verdun het met lauw water in de verhouding Supersoap : water = 1 maatdop : 3 l.

→ Toepassing

Wrijf met een doordrenkte en goed uitgewrongen MOP doek (zwabber) over het te reinigen oppervlak. Dompel de doek van tijd tot tijd weer in de reinigungsoplossing, wring de doek uit en ga verder met reinigen.

Overige aanwijzingen

→ Hardnekkige vlekken: giet Supersoap puur op een katoenen doek, masseer dit over de te reinigen plek, laat het even inwerken op het vuil, en vervolgens langzaam wrijvend verwijderen.

Als na de reiniging, in tegenlicht, lichte kringen zouden aanwezig zijn, moet goed gespoeld worden met water.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	transparante vloeistof
Verpakking	fles 1,5 l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking; niet vocht bestendig
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +10 °C tot +30 °C
Biologische afbreekbaarheid	≥ 90%
Verbruik vochtige MOP doek (zwabber) ≈ 10 g/m ²	verdunding ≈ 1 maatdop in 3 l water

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- geen additieven of bindmiddelen toevoegen
- de eerste 6 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of niet-compacte oppervlakken
- afval weggooien in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair in de ruimtes waar het product wordt aangebracht beschermen tegen toevallig contact met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.