

# SuperSoap

**Neutralny środek myjący z ekstraktem lawendy do mycia i konserwacji wszystkich typów podłóg, idealny w GreenBuilding.**

Wodne mydło ekokompatybilne, koncentrat o zredukowanej zawartości rozpuszczalników. Czyści efektywnie bez wpływu na powierzchnię podłóg bezspoinowych. Idealny do mycia podłóg drewnianych lakierowanych i olejowanych, parkietów gotowych, płytek ceramicznych i gresów porcelanowych, marmurów i kamieni naturalnych, laminatów, PVC, gumy i linoleum.



**GREENBUILDING RATING®**

rating4

SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS

<p>Low Emission IAQ Indoor Air Quality</p>	<p>Water Based</p>	<p>SLV REDUCED Solvent &lt;math&gt;\le 15 \text{ g/l}&lt;/math&gt;</p>	<p>Low Ecological Impact</p>	<p>Health Care</p>
<p>Produkt na bazie wody</p>	<p>Bezrozpuszczalnikowy</p>	<p>Brak konieczności znakowania o szkodliwości dla środowiska</p>	<p>Nie jest toksyczny i niebezpieczny</p>	

## ZALETY PRODUKTU

- Koncentrat o wysokiej wydajności
- Gotowy do użycia w celu miejscowego usuwania silnych zabrudzeń
- Czyści skutecznie bez potrzeby splukiwania
- Wysoki stopień biodegradowalności
- Z ekstraktem lawendy

## OBSZAR ZASTOSOWANIA

### Przeznaczenie

Czyszczenie:

- podłóg z drewna tradycyjnych i gotowych, lakierowanych i olejowanych
- podłóg bambusowych lakierowanych i olejowanych
- laminatów tworzyw sztucznych
- podłóg winylowych
- gumy
- linoleum
- marmuru, ceramiki
- podłóg bezspoinowych

Podłogi wewnątrz obiektów mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych.

### Nie stosować

Czysty (nierozcieńczony). Na podłogi z surowego drewna, które nie były jeszcze lakierowane.

## TECHNOLOGIA UŻYCIA

### Przygotowanie

Produkt gotowy do użycia.

Rozcieńczyć letnią wodą w proporcji SuperSoap : woda = 1 korek miarowy : 3 l.

### Nanoszenie

Przy pomocy nasączonego i odciśniętego mopa przetrzeć powierzchnię, która ma być oczyszczona. Co jakiś czas ponownie zanurzać w roztworze środka myjącego, odciskać i kontynuować czyszczenie.

## INNE WSKAZÓWKI

W przypadku czyszczenia małych powierzchni i/lub uporczywych plam, SuperSoap nałożyć bezpośrednio na wilgotną szmatkę i pocierać miejscowo. Jeśli po myciu widać pod światło lekkie tęcze łśnienia spłukać dobrze wodą.

## DANE TECHNICZNE WG NORMY JAKOŚCI KERAKOLL

Wygląd	przeźroczysta ciecz
Opakowanie	butelka 1,5 l
Przechowywanie	≈ 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach; chronić przed wilgocią
Uwagi	chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Temperatura użycia	od +10 °C do +30 °C
Biodegradowalność	≥ 90%
Wydajność wilgotną ściereczką lub mopem	≈ 10 g/m <sup>2</sup>
Rozcieńczanie	≈ 1 korek miarowy na 3 l wody

*Dane uzyskane w temperaturze +20 °C i przy 65% wilgotności względnej powietrza i braku wentylacji. Mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na budowie.*

## UWAGI

- **Produkt do użytku profesjonalnego**
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- stosować w temperaturze od +5 °C do +30 °C
- nanosić na powierzchnie suche
- nie dodawać spoiw lub dodatków
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami przez 6 h od wykonania
- nie nanosić na powierzchnie brudne i słabe
- użytkować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- chronić przed przypadkowym kontaktem powierzchni i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu poddawany obróbce
- przed użyciem zapoznać się z kartą bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Dane dotyczące Ratingu odnoszą się do GreenBuilding Rating™ Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w grudniu 2020 (ref. GBR Data Report - 01.21); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska  
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01  
e-mail: info@kerakoll.pl