

Tapetex

Samendrukbare tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen voor ontkoppelende omtrekvoegen.

Dankzij de praktische strook van polyethyleen met dubbelzijdige plakstrip, zorgt Tapetex voor de verbinding wanneer de minerale dekvloer op polyethyleen folie of PVC wordt uitgespreid.



1. Makkelijk aan te brengen dankzij de plakkende onderkant
2. Garandeert ontkoppelen, van de dekvloer en de vloer
3. Klevende verbinding op de horizontale laag
4. Breedte 100 mm

Toepassingsgebieden

- Beoogd gebruik:
Realisatie van omtrekvoegen voor dekvloeren binnen en buiten.
Desolidarisatie van wanden en verticale structuren in het algemeen.

Niet gebruiken op onvaste, vochtige of niet schone ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

- Controleer, voordat deze wordt aangebracht, dat de hoogte van de band voldoende is om te garanderen dat de dekvloer en de afwerkvloer los liggen van de verticale delen. Leg de samendrukbare band Tapetex langs de omtrek van het vertrek op de wanden en op eventuele verticale elementen die uitsteken uit de ondergrond (bijv. pilaren, steunpilaren, installatie-elementen...), om te garanderen dat de dekvloer helemaal is gedesolidariseerd. Controleer dat de band perfect op de verticale structuren hecht, dat hij ook continu

gelegd is nabij drempels, vensterdeuren, en indien aanwezig, collectoren van verwarmingsinstallaties, en realiseer de hoeken zeer nauwkeurig. Gebruik het plakkende deel van de folie van PE om de continuïteit van de verbinding met de horizontale laag te garanderen.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

De desolidariserende omtrekvoeg voor het vrij leggen van de dekvloer, zal gerealiseerd worden door de samendrukbare band van polyethyleenschuim met gesloten cellen Kerakoll Tapetex, die 100 mm breed en 8 mm dik is, compleet met polyethyleenfolie met dubbelpakband voor de verbinding met het horizontale oppervlak.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	rol van polyethyleenschuim
Kleur	antracietgrijs
Breedte rol	≈ 100 mm
Lengte rol	≈ 50 m
Dikte	≈ 8 mm


Prestaties**Kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) VOC - Emissie van vluchtige organische stoffen**

Voldoet aan	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 6043/11.01.02
-------------	-----------------------	-------------------------

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en

behoeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
→ voor overige zaken kunt u contact opnemen met
Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2022, en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.