

Tapetex

Kompresivna traka od polietilenske pjene zatvorenih ćelija za perimetralne, odvajajuće spojeve.

Tapetex, zahvaljujući praktičnoj polietilenskoj traci s obostranom ljepljivom trakom osigurava spoj u slučajevima izrade mineralnog estriha na listovima od polietilena ili PVC-a.



1. Jednostavno za nanošenje pomoću donje ljepljive strane
2. Garantuje odvajanje estriha od poda
3. Ljepljivi spoj na horizontalni sloj
4. Visina 100 mm

Polja primjene

→ Predviđena upotreba:

Izrada perimetralnih spojeva za unutrašnje i vanjske estrihe.
Odvajanje od zidova i vertikalnih konstrukcija uopšteno.

Ne koristite na nekonzistentnim, vlažnim ili nečistim podlogama.

Uputstvo za upotrebu

→ Prije nego što nastavite s polaganjem, uvjerite se da je visina trake dovoljna da garantuje da je estrih slobodan do nivoa poda. Položite Tapetex kompresibilnu traku duž cijelog perimetra prostorije na zidove i na sve vertikalne elemente koji strše iz nosećeg sloja (npr. stubove, stubove, elemente sistema...), tako da osigurate da je estrih odvojen na svakoj tački.

Osigurajte savršeno prijanjanje trake na vertikalne konstrukcije, vodeći računa da je postavljena neprekidno čak i na ulaznim pragovima, onima na francuskim prozorima, kada postoje, i na razdjelnicima grejnih sistema i obračavajući posebnu pažnju na izradu uglova. Upotrijebite dio PE folije sa ljepilom kako biste osigurali neprekidan spoj s horizontalnim slojem.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka specifikacije

Obodni spoj će se napraviti polaganjem Kerakoll Tapetex ekspanzirane polietilenske kompresibilne trake širine 100 mm i debljine 8 mm, u kompletu sa polietilenskom folijom sa dvostranom ljepljivom trakom za spajanje s horizontalnim slojem.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	rola pjenastog polietilena
Boja	antracit siva
Širina role	≈ 100 mm
Dužina role	≈ 50 m
Debljina	≈ 8 mm

Performanse**Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) VOC - Emisije hlapljivih organskih jedinjenja**

Usklađenost	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 6043/11.01.02
-------------	-----------------------	-------------------------

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list

- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2012. godine. Ove informacije su ažurirane do decembra 2022; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.