

Tapetex

Skupljajuća traka od polietilenske pene zatvorenih ćelija za odvojene obodne spojeve.

Tapetex, zahvaljujući praktičnoj traci od polietilena sa bio-lepkom garantuje spoj u slučajevima primene mineralne košuljice na folijama od polietilena i PVC-a.



1. Lako se nanosi preko lepljivog donjeg dela
2. Garantuje odvanjanje košuljice i poda
3. Lepljivi spoj sa horizontalnim slojem
4. Visina 100 mm

Područja primene

→ Namena:

Realizacija obodnih spojeva za unutrašnje i spoljašnje košuljice. Odvajanje od zidova i vertikalnih konstrukcija uopšte.

Ne koristiti na nekoherentnim, vlažnim ili neočišćenim podlogama.

Uputstvo za upotrebu

→ Pre pristupanja postavljanju, uveriti se da je visina trake dovoljna da omogući da košuljica bude slobodna do nivoa poda. Postaviti skupljajuću traku Tapetex duž čitavog oboda prostorije na zidove i na sve vertikalne elemente koji vire iz sloja podloge (npr. stalci, stubovi, elementi sistema...), kako bi se osiguralo da je košuljica odvojena u svakoj tački. Osigurati savršeno prijanjanje trake na vertikalne

strukture, vodeći računa da je postavljena u kontinuitetu čak i na ulaznim pragovima, pragovima francuskih prozora, ako postoje, i na razvodnicima sistema grejanja i vodeći posebno računa o kreiranju uglova. Koristiti deo od PE filma sa lepkom kako bise garantovao kontinuitet spoja sa horizontalnim slojem.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka tehničkih specifikacija

Obodni odvojeni spoj biće izveden postavljanjem skupljajuće lepljive trake od polietilenske pene zatvorenih ćelija Kerakoll Tapetex širine 100 mm i debljine 8 mm, zajedno sa polietilenskim filmom sa dvostranom lepljivom trakom za spajanje sa horizontalnim slojem.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	rolna od polietilenske pene
Boja	antracitno siva
Širina rolne	≈ 100 mm
Dužina rolne	≈ 50 m
Debljina	≈ 8 mm

Performanse**Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) VOC - Emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)**

Usklađenost	EC 1 plus GEV-Emicode	Sert. GEV 6043/11.01.02
-------------	-----------------------	-------------------------

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahteva bezbednosni list

→ za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u decembru 2022. god; KERAKOLL SpA može blagovremeno da ove informacije dopuni i/ili izmeni; za proveru eventualnih izmena ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.