

Tapetex Plus

Samendrukbare tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen met vezeldrager voor ontkoppelende omtrekvoegen met geringe dikte. Met zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen.

Tapetex Plus zorgt dankzij de zelfklevende basis en de geïntegreerde vezeldrager voor een uitstekende hechting op de ondergrond zonder vervelende lijmresten op de wand omdat deze tape aan het te vernieuwen oppervlak blijft plakken.



1. Praktisch en eenvoudig aan te brengen
2. Geschikt voor dekvloeren en zelfuitvloeiende egaliseermiddelen
3. Gemakkelijk te vormen
4. Breedte 50 mm

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Realisatie van omtrekvoegen voor zelfnivellerende egaliseermiddelen en dekvloeren, binnen en buiten.

Desolidarisatie van wanden en verticale structuren in het algemeen.

Niet gebruiken op onvaste, vochtige of niet schone ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

De samendrukbare band van polyethyleen met gesloten cellen Tapetex Plus dient voor het realiseren van de desolidariserende omtrekvoeg van de nivelleringslaag en van de vloer. Leg daarom Tapetex Plus langs de ganse omtrek van het vertrek en op eventuele verticale elementen die uitsteken uit de basislaag (bijv. pilaren, steunpilaren, installatie-elementen...). Verwijder de beschermfolie en druk het zelfklevende deel op de ondergrond om een

perfecte hechting van de band op de ondergrond te garanderen, met bijzondere aandacht bij de realisatie van de hoeken.

Om de binnenhoeken te vormen, snijdt u het deel van polyethyleen zonder de vezeldrager te beschadigen, terwijl voor de buitenhoeken wordt aanbevolen om de vezeldrager alleen in het klevende deel te snijden om de continuïteit van de polyethyleenfolie te garanderen.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm


Uiterlijk	rol van polyethyleenschuim
Kleur	Groen
Breedte rol	≈ 85 mm
Lengte rol	≈ 20 m
Dikte	≈ 5 mm

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind, absorptiegraad van de ondergrond en het aangebrachte materiaal.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- normen en wetten van het land van gebruik naleven

- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en heeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot September 2022; en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.