

Tapetex Plus

Kompresivna ljepljiva traka od polietilenske pjene zatvorenih ćelija podlogom od vlakana za tanke perimetralne, odvajajuće spojeve. Izuzetno nisko ispuštanje hlapivih organskih supstanci.

Tapetex Plus, zahvaljujući samoljepljivoj podlozi i integriranoj podlozi od vlakana, garantuje odlično prianjanje na podlogu bez iritirajućih ostataka ljepila na zidu jer se ova traka lijepi za površinu koju treba obnoviti.



1. Praktično i jednostavno nanošenje
2. Pogodno za estrihe i samonivelirajuće proizvode
3. Odlična sposobnost oblikovanja
4. Visina 50 mm

Polja primjene

→ Predviđene upotrebe

Izrada perimetralnih spojeva za unutrašnje i vanjske samonivelirajuće mase i estrihe. Odvajanje od zidova i vertikalnih konstrukcija uopšteno.

Ne koristite na nekonzistentnim, vlažnim ili nečistim podlogama.

Uputstvo za upotrebu

Kompresivna traka od polietilena zatvorenih ćelija Tapetex Plus se koristi za stvaranje perimetralnog spoja za odvajanje izravnavajućeg sloja i poda. U tu svrhu, Tapetex Plus se mora postaviti duž cijelog oboda prostorije i po obodu vertikalnih elemenata, ako postoje, koji štrše iz nosećeg sloja (npr. nosećih stubova, stubova, elemenata sistema itd.).

Uklonite zaštitnu foliju i pritisnite samoljepljivi dio na nosač, osiguravajući savršeno prianjanje

trake na nosač. Obratite posebnu pažnju prilikom izrade uglova.

Za oblikovanje unutarnjih uglova, izrežite polietilenski dio a da ne oštetite vlaknasti nosač, dok je za vanjske uglove preporučljivo izrezati vlaknasti nosač samo u ljepljivom dijelu kako bi se zagarantovao kontinuitet polietilenskog sloja.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	rola pjenastog polietilena
Boja	zelena
Širina role	≈ 85 mm
Dužina role	≈ 20 m
Debljina	≈ 5 mm

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list

- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2014. godine. Ove informacije su ažurirane do septembra 2022; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.