

Tapetex Plus

Komprimierbares Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff mit Faserträger für Rand- und Trennfugen mit geringer Schichtstärke. Sehr geringe Emissionen an flüchtigen organischen Substanzen.

Durch die selbstklebende Unterseite und den integrierten Faserträger gewährleistet Tapetex Plus ausgezeichnete Haftung am Untergrund ohne lästige Klebstoffreste an den Wänden, da das Band direkt an der zu bearbeiteten Oberfläche haftet.



1. Praktische und einfache Anwendung
2. Geeignet für Estriche und Nivelliermassen
3. Hohe Modellierbarkeit
4. Höhe 50 mm

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche

Herstellung von Randfugen für Nivelliermassen und Estriche im Innen- und Außenbereich.
Trennung von Wänden und vertikalen Strukturen allgemein.

Nicht anwenden auf nicht ausreichend festen, feuchten und verschmutzten Untergründen.

Anwendungshinweise

Das komprimierbare, geschlossenzellige Polyethylenband Tapetex Plus wird zur Herstellung der Rand- und Trennfuge an Ausgleichsschicht und Bodenbelag eingesetzt. Zu diesem Zweck wird Tapetex Plus entlang der gesamten Umrandung des Raums sowie entlang der Umrandung ggf. vorhandener vertikaler Elemente, die aus dem Untergrund emporragen (z. B. Pfeiler, Säulen, Leitungselemente usw.) verlegt.

Die Schutzfolie abziehen und den selbstklebenden Teil am Untergrund andrücken, um einwandfreie Haftung des Bands am Untergrund zu gewährleisten; dabei ist das Ausbilden der Ecken besonders sorgfältig vorzunehmen.

Zum Bilden von Innenecken den Polyethylenteil zuschneiden ohne den Faserträger zu beschädigen. Für Außenecken wird empfohlen, den Faserträger nur im Klebeteil zu schneiden, um die Durchgängigkeit der Polyethylenschicht zu gewährleisten.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Erscheinungsbild	Rolle aus Polyethylenschaum
Farbe	Grün
Rollenbreite	ca. 85 mm
Rollenlänge	ca. 20 m
Schichtstärke	ca. 5 mm

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und der verlegten Materialien.

Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

- Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2013. Diese Informationen wurden im September 2022 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichtet. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.