

Universal Wall Primer

Imprimación universal en base acuosa para paredes. Transpirable. Interiores y exteriores.

Diseño italiano para el bienestar en los espacios que habitamos.

Universal Wall Primer es ideal para fijar el espolvoreo superficial de enfoscados y alisados. Perfecto para consolidar superficies viejas o friables. Mejora la adhesión de los posteriores ciclos de aplicación.



Rating 4

1. Fija el espolvoreo superficial de enfoscados y alisados
2. Consolida soportes inconsistentes, friables y débiles
3. Reduce y regula la absorción de agua sobre soportes muy porosos y absorbentes
4. Transpirable. Idóneo sobre sistemas transpirables y/o deshumidificantes
5. Interiores y exteriores

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicación

- Imprimación consolidante y de fijación
- Destinos de uso
- Idóneo sobre:
 - enfoscados y alisados nuevos ya madurados en base cemento, yeso o cal
 - enfoscados y alisados viejos bien adheridos al soporte y aún válidos
 - yeso laminado.
- Productos compatibles:
 - Pinturas, esmaltes y revestimientos decorativos.

No utilizar sobre soportes sucios o no cohesionados.
En presencia de humedad por remonte, sin haber aplicado sistemas de deshumidificación adecuados.

Modo de empleo

- Preparación de los soportes
- Los soportes porosos, con baja cohesión, deben estar compactos y absorbentes, sin polvo, aceites, ni grasas, exentos de remotes de humedad, sin partes friables o inconsistentes. El soporte debe ser estable, no deformable y sin fisuras. Los enfoscados en base yeso deben tener una humedad residual $\leq 1\%$ medida con higrómetro de carburo.
- Preparación
- Universal Wall Primer está listo para usar para la aplicación en paredes como consolidante y uniformante de paredes y piezas de yeso laminado. Agitar bien el bote antes de su apertura para redispersar de manera homogénea

el producto. En caso de soportes especialmente lisos y compactos, diluir el producto hasta un máximo de 1: 1 con agua para facilitar la penetración.

- Aplicación
- Aplicar una capa uniforme preferiblemente con una brocha dando pasadas cruzadas. Sobre soportes muy porosos es posible aplicar Universal Wall Primer en varias manos, fresco sobre fresco.
- Limpieza
- Universal Wall Primer se elimina de las herramientas y otras superficies lavándolo con agua antes del endurecimiento final.

Otras indicaciones

- Evaluar las condiciones meteorológicas de aplicación: diferentes condiciones de temperatura y humedad provocan variaciones significativas en los tiempos de secado y/o reacción del producto.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Datos técnicos Según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido blanco
Densidad aparente	≈ 1 kg/dm ³
Conservación	≈ 18 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	bidones 1 – 5 – 10 l
Proporción de dilución	listo para usar – máxima dilución en agua 1:1
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +35 °C
Tiempo de espera para la sobreaplicación	≥ 4 h
Rendimiento	
- como fijador	≈ 0,08 – 0,12 l/m ²
- como consolidante	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación.

Advertencias

- Producto para uso profesional
- comprobar que el soporte esté perfectamente limpio, seco y absorbente
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para especies de madera inestables, soportes de colocación especiales y para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 - globalservice@kerakoll.es



Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente información ha sido actualizada en diciembre de 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.