

Universal Wall Primer

Univerzális vizes bázisú mélyalapozó falra.
Légáteresztő. Kül- és beltérben.

A Universal Wall Primer ideális a vakolatok és a simítás felületi krétásodásának megakadályozásához. Tökéletes régi vagy málló felületek megszilárdításához. Javítja a következő rétegek tapadását.



Rating 4

1. Megakadályozza a vakolatok és a simítás felületi krétásodását
2. Konszolidálja a nem megfelelő erősségű, omladozó és puha felületeket
3. Csökkenti és szabályozza a vízfelvételt nagyon porózus és nedvszívó aljzatokon
4. Légáteresztő. Alkalmas lélegző és/vagy nedvességmentesítő rendszerekhez
5. Kül- és beltérben

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Szilárdító és fixáló mélyalapozó

→ Használati cél:

Alkalmas:

- cement-, gipsz- vagy mészalapú új, érlelt vakolatok és simítások
- a hordozóréteghez jól tapadó és még jó állapotú régi vakolatok és simítások

- gipszkarton.

Az alapozó után felvihető termékek:

- Festékek, zománcfestékek és dekorációs bevonatok.

Ne használjuk szennyezett vagy laza hordozórétegen.

Átnedvesedés esetén

megfelelő nedvességmentesítő rendszerek alkalmazása nélkül.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A csekély összetartó erejű, porózus hordozórétegeknek mindazonáltal tömörnek és nedvszívónak kell lenniük, meg kell őket tisztítani a portól, olajoktól és zsiroktól, átnedvesedéstől és nem megfelelően stabil, nem megfelelő erősségű részekről menteseknek kell lenniük. A hordozóréteg stabil, nem deformálódó és leváló repedésektől mentes kell, hogy legyen. A gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma $\leq 1\%$ kell, hogy legyen, karbidos nedvességmérővel mérve.

→ Előkészítés

A Universal Wall Primer használatra kész a falazati hordozórétegek és gipszkarton lapok szilárdítójaként és egységesítőjeként falra való alkalmazáshoz. Felnyitás előtt a tartályt jól rázzuk fel, hogy a termék újra homogénné

válhasson. A különösen sima és tömör hordozórétegek esetén a beszívódás elősegítése érdekében hígítsuk a terméket vízzel legfeljebb 1:1 arányban. A különösen sima és tömör hordozórétegek esetén a beszívódás elősegítése érdekében hígítsuk a terméket vízzel legfeljebb 1:1 arányban.

→ Felhordás

Vigyünk fel egyenletes réteget, lehetőleg festőecset használatával, egymást keresztező mozdulatokkal. A nagyon porózus aljzatokra fel lehet vinni több rétegben a Universal Wall Primer terméket friss a frissre technikával.

→ Tisztítás

A Universal Wall Primer a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

Egyéb útmutatások

→ Vegyük figyelembe a felhordásnál az időjárási körülményeket: eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén

a termék száradási és/vagy reakcióideje jelentősen eltérhet.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok



Megjelenés	fehér folyadék
Fajsúly	≈ 1 kg/dm ³
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a termékeknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	tartályok 1 - 5 - 10 l
Hígítási arány	használatra kész – hígítás vízzel max 1:1
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Várakozási idő a következő munkafázis előtt	≥ 4 óra
Anyagszükséglet	
- fixálóként	≈ 0,08 – 0,12 l/m ²
- szilárdítóként	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén

vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.