

# Universal Wall Primer

Grund universal pe bază de apă pentru pereți. Transpirant. Interioare și exterioare.

Universal Wall Primer este ideal pentru a fixa fărâmițarea superficială a tencuielilor și gleturilor. Perfect pentru consolidarea suprafețelor vechi sau friabile. Îmbunătățește aderența ciclurilor succesive de aplicare.



## Rating 4

1. Fixează fărâmițarea superficială a tencuielilor și a gleturilor
2. Consolidează suporturi fără consistență, friabile și moi
3. Reduce și reglează absorbția apei pe suporturi foarte poroase și absorbante
4. Transpirant. Adecvat pe sistemele transpirante și/sau sistemelor de dezumidificare
5. Interioare și exterioare

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Domenii de aplicare

- Grund universal, consolidant și fixativ
- Destinație de utilizare:  
Adecvat pe:
  - tencuieli și gleturi noi, maturate pe bază de ciment, gips sau var
  - tencuieli și gleturi vechi, care aderă bine la suportul zidăriei și încă valide
  - Gips-carton.
- Produse ce pot fi aplicate deasupra:
  - Vopsele, emailuri și acoperiri decorative.

A nu se folosi pe suporturi murdare sau dezagregate.  
În prezența infiltrațiilor de umiditate, fără a implementa sisteme adecvate de dezumidificare.

## Indicații de utilizare

- Pregătirea suporturilor  
Suporturile poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fie, în orice caz, compacte și absorbante, curățate de praf, ulei și grăsimi, fără infiltrații de umiditate, părți friabile și inconsistente. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil și fără fisuri de cojire. Tencuielile pe bază de gips trebuie să aibă o umiditate reziduală  $\leq 1\%$ , măsurată cu higrometrul cu carbură.
- Preparare  
Universal Wall Primer este gata de utilizare, pentru aplicarea pe perete ca produs de consolidare și uniformizare a suporturilor din zidărie și din plăci de gips-carton. Agitați bine canistra înainte de a o deschide, pentru

a permite din noua dispersia omogenă a produsului. În cazul suporturilor deosebit de netede și compacte, diluați produsul până la maximum de 1:1 cu apă pentru a facilita penetrarea.

- Aplicare  
Întindeți un strat uniform folosind de preferință o bidinea cu aplicări încrucișate. Pe suporturi foarte poroase se poate aplica Universal Wall Primer în mai multe etape, pe stratul încă proaspăt.
- Curățenia  
Universal Wall Primer se elimină de pe unelte sau de pe alte suprafețe spălând cu apă, înainte de întărirea finală.

## Indicații suplimentare

- Evaluați condițiile de sezon pentru aplicare: condițiile diferite de temperatură și umiditate determină modificarea semnificativă a timpului de uscare și/sau reacție a produsului.

## Certificări și marcaje



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll**

Aspect	lichid alb
Greutate specifică	≈ 1 kg/dm <sup>3</sup>
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	canistre de 1 – 5 – 10 l
Raport de diluare	gata de folosire – diluat cu apă maxim 1:1
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C
Timp de așteptare pentru supra-aplicare	≥ 4 h
Consum	
- ca și fixativ	≈ 0,08 – 0,12 l/m <sup>2</sup>
- ca și consolidant	≈ 0,15 – 0,2 l/m <sup>2</sup>

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație.

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- controlați că suportul să fie perfect curat, uscat și absorbant
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați

Kerakoll Worldwide Global Service  
+39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.