

Universal Wall Primer

Universele primer op waterbasis voor wanden.
Luchtdoorlatend. Voor binnen en buiten.
Italiaans design voor woonwelzijn.

Universal Wall Primer is ideaal om het poederende oppervlak van bepleisteringen en egalisatielagen te fixeren. Perfect om oude of broze oppervlakken te verstevigen. Verbeterd de hechting van de volgende behandelingen.



Rating 4

1. Fixeert het poederende oppervlak van bepleisteringen en egalisatielagen
2. Verstevigt niet-compacte, broze en zachte ondergronden
3. Vermindert en regelt de waterabsorptie op zeer poreuze en absorberende ondergronden
4. Luchtdoorlatend. Geschikt op ademende en/of ontvochtigende systemen
5. Voor binnen en buiten

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

- Verstevigende en fixerende primer
- Beoogd gebruik:
Geschikt op:
 - nieuwe uitgeharde bepleisteringen en egalisatielagen op basis van cement, gips of kalk
 - oude bepleisteringen en egalisaties die goed hechten aan de ondergrond en die nog in goede staat zijn
 - gipskarton.

Producten die erop aangebracht kunnen worden:
- verf, glasverf en decoratieve coatings.
Niet gebruiken op vuile of niet-compacte ondergronden.
In geval van optrekkend vocht zonder geschikte ontvochtigingssystemen aangebracht te hebben.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën en vetten, vrij van optrekkend vocht, zonder broze en niet-compacte delen. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar en zonder scheuren die tot afbrokkelen leiden. Pleisters op gipsbasis moeten een restvochtgehalte van < 1% hebben, gemeten met een carbidmeter.
- Voorbereiding
Universal Wall Primer is klaar voor gebruik om op de wand aangebracht te worden als verstevigings- en egalisatiemiddel van gemetselde ondergronden en gipsplaten. De jerrycan voor het openen goed schudden om het product gelijkmatig te verdelen. In geval van

- bijzonder gladde en compacte ondergronden, het product tot maximaal 1 : 1 met water verdunnen om het indringen te vergemakkelijken.
- Toepassing
Een egale laag aanbrengen, bij voorkeur met een blokkwast en door kruiselingse streken te maken. Op zeer poreuze ondergronden kan Universal Wall Primer aangebracht worden in meerdere lagen, vers op vers.
- Reiniging
Universal Wall Primer met water van het gereedschap en andere oppervlakken af wassen voordat het product uithardt.

Overige aanwijzingen

- De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen: andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droog- en/of reactietijden van het product met zich mee.

Certificaties en markeringen



Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll


Uiterlijk	witte vloeistof
Soortelijk gewicht	≈ 1 kg/dm ³
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	jerrycans 1-5-10 l
Mengverhouding	klaar voor gebruik - max. verdunning met water 1 : 1
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +35 °C
Wachttijd voor overschilderen	≥ 4 uur
Verbruik	
- als fixeermiddel	≈ 0,08 – 0,12 l/m ²
- als versterkingsmiddel	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- controleren of de ondergrond volledig schoon, droog en absorberend is
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen

→ voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2022 (ref. GBR Data Report - 03.22) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.