

Wallpaper Living

Temeljna gladka izravnalna masa za oblogo iz smole Wallpaper Living. Idealna za pripravo ravnih sten pred barvanjem.

Wallpaper Living je barvna obloga iz smole na vodni osnovi z gladkim ravnim videzom superflat.

Italijanski dizajn za bivalno ugodje.

Na voljo v 10 barvah kolekcije Warm Collection.



Rating 3*

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

* Rating izračunan na povprečju barvnih različic

1. Visoka obdelovalnost
2. Preprosto brušenje
3. Odlična izdatnost
4. Ne izgubi volumna
5. Mavčnokartonske plošče:
zaključna obdelava Q3 in Q4

Področja uporabe

- Enokomponentna tankoslojna gladka izravnalna masa na vodni osnovi, pripravljena za uporabo.
 - Tankoslojno izravnavanje in zaključna obdelava:
 - ometi
 - beton
 - mavčnokartonskih plošč
 - vlaknocementnih plošč
 - mavčnih površin
 - Notranjost stanovanjskih, poslovnih in industrijskih prostorov.
 - Zaključni izdelki za dokončanje površine Wallpaper Living:
 - Decor
- Neprimerna uporaba
Zunaj; na stenah s kapilarnim dvigom; na nevpojnih podlagah (kovine, laminat, PVC, smole, emajl, nevpojne barve).

Navodila za uporabo

- Priprava podlag
Podlaga mora biti kompaktna, suha in čista, brez prahu in mastnosti. Morebitne drobljive in ne povsem sprijete delce ali take, ki preprečujejo dober oprijem, ter sloje starih, zbledelih in odstopajočih barv ali premazov je treba povsem odstraniti. Porozne in slabo konsistentne podlage morajo biti vseeno kompaktne in vpojne, sicer jih je treba utrditi s premazom Universal Wall Primer. Plošče za izravnavo morajo biti dobro sprijete s podlago in stabilne. Za nižjo vlago, torej krajši čas sušenja, poskrbite za primerno zračenje.
- Priprava
Pripravljen za uporabo. Pred uporabo premešajte: zmes mora biti homogena, konsistentna in brez grudic. Možno je dodajanje majhnih količin vode. Neporabljeni izdelek lahko shranite za kasnejšo uporabo, če je posoda zaprta hermetično z originalnim pokrovom.
- Nanos
Wallpaper Living, uporabljen kot tankoslojna izravnalna masa: izdelek nanesite na ustrezno pripravljeno površino kot podlago za nadaljnji nanos barv ali dekorativnih premazov.
Wallpaper Living, uporabljen kot zaključna obdelava stikov in glajenje plošč:
 - Izdelek nanesite kot drugi sloj na zakitan stik po stopnji Q1. Pustite, da se posuši, zbrusite in po potrebi izravnajte.
 - Za zaključno obdelano površino po stopnji Q3 in Q4 izdelek ponovno nanesite na posušen drugi sloj, v nekaterih primerih je treba predvideti brušenje.
- Čiščenje
Ostanke še svežega izdelka Wallpaper Living na orodju čistimo z vodo. Ko se strdi, ga lahko odstranimo le mehansko.

Druga pojasnila

- Izdelek ni primeren za debeloslojno izravnavanje sten.
- Fotografije v katalogu in na spletnem mestu ter barve, prikazane v vzorcih, so zgolj okvirne.

Certificiranje in označevanje



Tehnična specifikacija za popis del

Zaključna obdelava stikov in glajenje plošč ter tankoslojno izravnavanje ometov se izvaja z ekološko neoporečnim organskim mineralnim kitom, GreenBuilding Rating 3, ki omogoča izredno gladke in zelo prožne končne površine, kot je Wallpaper Living podjetja Kerakoll SpA, in sicer na povsem čiste in suhe podlage.

- Izdatnost na mavčnokartonskih ploščah ali zaključnih obdelavah zrnatosti $\leq 0,5$ mm je $\approx 0,6-0,8$ kg/m²
- Izdatnost na zaključnih obdelavah zrnatosti $\geq 0,5$ mm je $\approx 1,3-1,5$ kg/m²

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	bela pasta
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži; ni odporen proti vlagi
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje	vedra 20 kg
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +30 °C
Razmerje redčenja	pripravljen za uporabo
Čakalni čas med 1. in 2. nanosom	$\approx 2/4$ h
Čakalni čas za:	
- barvanje	$\approx 24/48$ h
- polaganje tapet	$\approx 24/48$ h
Izdatnost	
- na mavčnokartonskih ploščah ali zaključnih obdelavah zrnatosti $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6-0,8$ kg/m ²
- na zaključnih obdelavah zrnatosti $\geq 0,5$	$\approx 1,3-1,5$ kg/m ²

Podane vrednosti so mišljene za temperaturo +20 °C, 50-odstotno rel. zrač. vlago in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Uporabljajte pri temperaturi med +10 °C in +30 °C.
- Preverite, če je podlaga povsem čista in kompaktna.
- Upoštevajte morebitne elastične stike v podlagi.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene januarja 2021 (ref. poročilo GBR - 02.21); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.