

Wallpaper Living

Alisado de fondo fino para el revestimiento en resina Wallpaper Living. Ideal para la preparación de paredes flat antes de la pintura.

Wallpaper Living es un revestimiento de resina en base acuosa, con acabado liso superflat y coloreado.

Diseño italiano para el bienestar en los espacios que habitamos.

Disponible en los 150 colores Color Collection y en los 10 colores Warm Collection.



Rating 3

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores

1. Elevada trabajabilidad
2. Fácil de lijar
3. Óptimo rendimiento
4. No merma de volumen
5. Yeso laminado: acabado Q3 y Q4

Campos de aplicación

- Alisante monocomponente en base acuosa listo para usar.
- Alisado y acabado de:
 - enfoscados
 - hormigón
 - paneles de yeso laminado
 - paneles de fibrocemento
 - superficies de yeso
- Interiores, en ambientes civiles, comerciales e industriales.

- Productos de acabado para completar la superficie Wallpaper Living:
 - Decor

No utilizar en exteriores; sobre paredes sujetas a remotes de humedad; sobre soportes no absorbentes (metal, laminado plástico, PVC, resinas, esmaltes, pinturas no absorbentes).

Modo de empleo

- Preparación de los soportes
el soporte debe estar compacto, seco y limpio, sin polvo ni restos oleosos. Las posibles partes friables o que no estén bien ancladas, viejas pinturas sin ligantes y/o no consistentes, se deben eliminar. Soportes porosos, con un grado de cohesión reducido, deben estar en todo caso compactos y absorbentes, si no lo estuvieran: prever la consolidación con Universal Wall Primer. Los paneles a alisar deben estar bien anclados y estables. Para evitar el exceso de humedad y, por lo tanto, tiempos de secado más prolongados, prever una ventilación adecuada.
- Preparación
Listo para usar. Mezclar antes de usar: la pasta debe ser homogénea, consistente y sin grumos. Es posible añadir pequeñas cantidades de agua. El producto que no sea usado puede conservarse para un uso posterior, cerrar el envase herméticamente con su tapa original.

- Aplicación
Wallpaper Living utilizado como alisante: aplicar el producto sobre el soporte adecuado como preparador de las paredes antes de pintar o del ciclo decorativo.
Wallpaper Living utilizado para el acabado de juntas y alisado de paneles:
 - Extender el producto como una segunda capa sobre la junta reforzada y rejuntada con acabado Q1. Deje secar, lijar o alisar si es necesario.
 - Para alisar con grado de acabado Q3 y Q4 aplicar el producto sobre la segunda capa seca, en algunos casos prever un lijado previo.
- Limpieza
Wallpaper Living aún fresco, se elimina de las herramientas con agua. Una vez endurecido el producto se elimina mecánicamente.

Otras indicaciones

- Producto no idóneo para la nivelación de espesor en paredes.
- Las imágenes fotográficas presentes en el catálogo y en la web, así como los colores de las muestras, son meramente orientativos.

Certificaciones y marcados



Especificación de proyecto

El acabado de las juntas y el alisado de los paneles o de los enfoscados se realizará con una junta mineral orgánica ecocompatible,

GreenBuilding Rating 3, para acabados y alisados de elevada flexibilidad, y aspecto final completamente liso, tipo Wallpaper Living de Kerakoll Spa, sobre soportes perfectamente limpios y secos.

- El rendimiento sobre yeso laminado o acabados con granulometría $\leq 0,5$ mm es de $\approx 0,6 - 0,8$ kg/m²
- El rendimiento sobre acabados con granulometría $\geq 0,5$ mm es de $\approx 1,3 - 1,5$ kg/m²


Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	pasta blanca
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción, en su envase original cerrado y en lugar seco. Proteger de la humedad
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	botes 20 kg
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +30 °C
Proporción de dilución	listo para usar
Tiempo de espera para 1ª y 2ª mano	$\approx 2/4$ h
Tiempo de espera para:	
- pintado	$\approx 24/48$ h
- empapelado	$\approx 24/48$ h
Rendimiento:	
- sobre yeso laminado o acabados con granulometría $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6 - 0,8$ kg/m ²
- sobre acabados con granulometría $\geq 0,5$ mm	$\approx 1,3 - 1,5$ kg/m ²

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +10 °C y +30 °C
- comprobar que el soporte de colocación esté perfectamente limpio y compacto
- respetar las posibles juntas elásticas presentes en el soporte de colocación
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para especies de madera inestables, soportes de colocación especiales y para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 - globalservice@kerakoll.es

 Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente información ha sido actualizada en diciembre de 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.