

# Wallpaper Living

Produit de ragréage de fond lisse pour le revêtement en résine Wallpaper Living. Idéal pour la préparation de murs lisses avant l'application de la peinture.

Wallpaper Living est un revêtement en résine en phase aqueuse avec une finition lisse ultra plate colorée.

Design italien pour une habitation confortable.

Disponible dans les 150 couleurs Color Collection et dans les 10 couleurs Warm Collection.



## Rating 3

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calculé sur la moyenne des formulations de couleurs

1. Utilisation élevée
2. Peut être passé au papier de verre facilement
3. Rendement excellent
4. Son volume ne diminue pas
5. Placoplâtre : finition Q3 et Q4

---

## Domaines d'application

- Produit de ragréage lisse, monocomposant, en phase aqueuse, prêt à l'emploi.
- Ragréage et finition de :
  - enduits
  - béton
  - panneaux en plaques de plâtre
  - panneaux en fibrociment
  - surfaces en plâtre
- Intérieurs, dans les locaux privés, commerciaux et industriels.
- Produits de finition pour achever la surface  
Wallpaper Living :
  - DecorNe pas utiliser à l'extérieur ; sur les murs sujets aux remontées d'humidité ; sur les supports non absorbants (métal, laminé plastique, PVC, résines, vernis, peintures non absorbantes).

---

## Mode d'emploi

- Préparation des supports  
Le support doit être compact, sec et propre, exempt de poussière et d'onctuosité. Les éventuelles parties friables ou non parfaitement adhérentes, les produits décoffrants, les vieilles peintures faibles en liant et/ou non parfaitement adhérentes doivent être correctement éliminés. Les supports poreux, avec un degré réduit de cohésion, doivent néanmoins être compacts et absorbants ; si tel n'est pas le cas, prévoir une consolidation avec Universal Wall Primer. Les panneaux à ragréer doivent être bien accrochés et stables. Afin d'éviter un excès d'humidité et allonger les délais de séchage, prévoir une ventilation appropriée.
- Préparation  
Prêt à l'emploi. Mélanger à nouveau avant l'utilisation : la pâte doit être homogène, consistante et sans grumeaux. Il est possible d'ajouter des petites quantités d'eau. Le produit non utilisé peut être conservé pour une utilisation ultérieure, en refermant hermétiquement le seau avec le couvercle originel.
- Application  
Wallpaper Living utilisé en tant que produit de ragréage : appliquer le produit sur le support adapté en guise de préparateur des murs avant de procéder avec la peinture ou le cycle décoratif.  
Wallpaper Living utilisé pour la finition de joints et le ragréage de panneaux :
  - Étaler le produit en guise de deuxième couche sur le joint renforcé et enduit avec un niveau de finition Q1. Laisser sécher, poncer ou lisser si nécessaire.
  - Pour les ragréages avec un niveau de finition Q3 et Q4, appliquer le produit sur la deuxième couche sèche ; dans certains cas, prévoir un ponçage préventif.
- Nettoyage  
Lorsqu'il est encore frais, éliminer Wallpaper Living des outils avec de l'eau. Une fois durci, il est nécessaire d'éliminer le produit mécaniquement.

---

## Autres indications

- Produit non adapté pour rectifier l'épaisseur des murs.
- Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.

---

## Certifications et labels



# Cahier des charges

La finition des joints ainsi que le ragréage des panneaux ou des enduits seront réalisés avec le mortier-joint organique minéral éco-compatible, GreenBuilding Rating 3, pour les finitions et les ragréages à flexibilité élevée et un aspect final entièrement lisse, Wallpaper Living de Kerakoll Spa sur des support parfaitement propres et secs.

- Le rendement sur du placoplâtre ou des finitions d'une granulométrie  $\leq 0,5$  mm est de  $\approx 0,6-0,8$  kg/m<sup>2</sup>
- Le rendement sur des finitions d'une granulométrie  $\geq 0,5$  mm est de  $\approx 1,3-1,5$  kg/m<sup>2</sup>

## Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	pâte blanche
Conservation	$\approx 12$ mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert ; craint l'humidité
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Emballage	seaux 20 kg
Températures d'application	de +10 °C à +30 °C
Taux de dilution	prêt à l'emploi
Délai entre 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> couche	$\approx 2/4$ h
Délai pour :	
- peinture	$\approx 24/48$ h
- pose de papier peint	$\approx 24/48$ h
Rendement :	
- sur du placoplâtre ou des finitions d'une granulométrie $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6-0,8$ kg/m <sup>2</sup>
- sur des finitions d'une granulométrie $\geq 0,5$ mm	$\approx 1,3-1,5$ kg/m <sup>2</sup>

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support.

## Avertissements

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- travailler à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C
- contrôler que le support de pose soit parfaitement propre et compact
- respecter les éventuels joints élastiques présents dans le support de pose
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2022 (ref. GBR Data Report - 03.22). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible sur le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.